# DMP-400

## MULTIDETECTOR DE HUMO Y CALOR DIRECCIONABLE

El detector permite detectar un incendio en la etapa inicial cuando aparece el humo visible y/o tiene lugar el aumento de temperatura. Está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP–402**.

- detector de humo visible
- detector térmico
- detección de ensuciamiento de la cámara óptica
- sensibilidad del detector de humo regulada por la central (4 niveles de sensibilidad).
- diodo LED para la señalización óptica
- aislador bilateral de cortocircuitos
- alimentación desde la línea de control
- montaje en el asiento **DB–400** (el asiento se vende por separado)
- posibilidad de conectar el piloto indicador de acción **WZ–110**
- se vende junto con la caja protectora contra el polvo

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Dimensiones de la caja** | ø108 x 54 mm |
| **Rango de temperaturas de trabajo** | -25...+50°C |
| **Peso** | 95 g |
| **Humedad máxima** | 93±3% |
| **Clase según EN 54-5 (sensor térmico)** | A1R |
| **Temperatura estática mínima de notificación de la alarma** | 54 °C |
| **Temperatura estática máx. de notificar la alarma** | 65 °C |
| **Consumo de la corriente en estado de supervisión** | 500 µA |
| **Consumo de la corriente en estado de alarma** | 700 µA |
| **Tensión de alimentación** | 18...26 V DC |

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.