

# S-4 DG

## DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE EN SAILLIE AVEC CONTACT D'AUTOPROTECTION

Les détecteurs magnétiques font partie des dispositifs uniques de la protection périmétrique. Ils sont utilisés pour protéger les portes, les fenêtres, etc., en déclenchant une alarme lorsqu'elles sont ouvertes. Le détecteur S-4 est conçu pour être installé en saillie, c'est-à-dire que ses éléments doivent être vissés p. ex. sur un cadre de porte ou de fenêtre. S-4 se compose de deux parties placées dans des boîtiers élégants : l'interrupteur à lames souples (capteur magnétique) et l'aimant. Lorsqu'ils s'éloignent l'un de l'autre, le circuit de l'interrupteur s'ouvre et la violation est signalée. Le détecteur est aussi équipé d'un contact d'autoprotection et d'une borne M facilitant le montage de la résistance de fin de ligne EOL.

S-4 est adapté à fonctionner avec différentes centrales d'alarme équipées d'entrées de type NC ainsi qu'à être utilisé dans le système de domotique comme élément de commande. Il répond aux exigences Grade 2 déterminées par les normes **EN 50131-1** et **EN 50131-2-6**.

Le détecteur est disponible en trois couleurs : blanc (**S-4**) et marron (**S-4 BR**) et gris foncé (**S-4 DG**).

- type d'installation : en saillie
- contact d'autoprotection

