

B-2S BR

DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE ENCASTRABLE Ø6,5 MM (MARRON)

Les détecteurs magnétiques constituent des éléments fondamentaux des systèmes de protection périmétrique et leur tâche principale est de détecter les tentatives d'ouverture de portes et fenêtres. Le contact magnétique miniature frontal **B-2S BR** en boîtier hermétique est conçu pour le montage encastré dans l'ouvrant ou le dormant de la porte ou fenêtre. Grâce à la méthode de montage, il est invisible de l'extérieur. Le détecteur est disponible en blanc et marron.

- montage encastré
- boîtier hermétique Ø6,5 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|-----------------|
| Températures de fonctionnement | -10...+55 °C |
| Poids | 12 g |
| Humidité maximum | 93±3% |
| Cale d'espacement | 25 mm |
| Cale d'espacement | 33 mm |
| Dimensions du boîtier de l'aimant | 19,05 x 6,35 mm |
| Classe environnementale selon EN50130-5 | II |
| Dimensions du boîtier de l'interrupteur à lames souples | 27 x 6,5 mm |
| Type du détecteur | NC |
| Tension max. commutable | 100 V |
| Puissance de charge maximale | 10 W |
| Résistance maximale de contacts | 150 Ω |
| Courant de commutation maximal | 500 mA |
| Longueur de fils | 450 mm |