

APS-412

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ

Τροφοδότης παλμού που προορίζεται για την τροφοδοσία συσκευών 12 V. Είναι εξοπλισμένος με την ειδική υποδοχή για συνεργασία με τις συσκευές της SATEL. Η κατασκευή επιτρέπει άνετη συναρμολόγηση μέσα στο περίβλημα της προσφοράς της SATEL ή πάνω στον οδηγό DIN.

- συμβατός με τις απαιτήσεις EN50131-6 Grade 2
- τροφοδότης παλμού 12 V DC με υψηλή απόδοση και δεν απαιτεί το μετασχηματιστή ρεύματος
- Συνολική απόδοση ηλεκτρικού ρεύματος του τροφοδότη: 4 A
- προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση
- δυνατότητα σύνδεσης σφραγισμένης μπαταρίας τζελ μολύβδου-οξέος
- δυνατότητα επιλογής της τιμής του ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας
- Προστασία από πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας
- 3 εξοδοi OC που υποδεικνύουν τη βλάβη
- οπτική ένδειξη της κατάστασης φόρτισης, της μπαταρίας και της υπερφόρτισης
- ακουστική επισήμανση βλάβης
- αφιερωμένο interface για συνεργασία με τις νέες μονάδες SATEL
- η κατασκευή διευκολύνει τη συναρμολόγηση στον οδηγό DIN 35 mm



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Διαστάσεις κουτιού	77 x 122 x 59 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	230 V AC
Βάρος	306 g
Όριο τάσης αποτυχίας μπαταρίας (± 10%)	11,5 V
Τάση αποκοπής μπαταρίας (± 10%)	10,5 V
Πιστοποιητικό ασφαλείας , σύμφωνα με EN 50131	Βαθμίδα 2
Ικανότητα ρεύματος	4 A
Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή (με δυνατότητα διακοπής και αλλαγής)	0,5 A / 1 A
Ενεργειακή απόδοση	Προς 88%
Πραγματική τάση εξόδου	13,8 V DC
Τυπική τάση εξόδου (σύμφωνα με IEC 38)	12 V DC
Τύπος τροφοδοτικού (κατά EN50131)	A