

RX-2K

ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΎ ΑΜΦΊΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

- 2 προγραμματιζόμενες εντολές.
- ποστηρίζει έως 340 τηλεχειριστήρια μπρελόκ.
- Εμβέλεια μέχρι 200μ σε ανοιχτό χώρο.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας χειριστηρίου, επιβεβαίωση εντολής.
- Υποδοχή RS-232 για προγραμματισμό & διαχείριση των μπρελόκ.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10°C...+55°C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας | 9...16 V DC |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 13 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 50 mA |
| Βάρος | 92 g |
| Διαστάσεις | 118 x 72 x 24 mm |
| Έξοδος ρελέ | 2 A / 24 V DC |