

ARU-100

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΣΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΑΒΑΧ

Ο **ARU-100** αποτελεσματικά επιτρέπει την αύξηση του εύρους του συστήματος **ΑΒΑΧ** μέσω της αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σημάτων από τις συσκευές που βρίσκονται εκτός της εμβέλειας του ελεγκτή. Η ARU-100 μονάδα είναι εξοπλισμένη με ένα βοηθητικό τροφοδοτικό και ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-ιόντων, οι οποίες επιτρέπουν την σωστή λειτουργία της μονάδας, ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής απώλειας της κύριας παροχής ρεύματος.

- αναμετάδοση των ραδιοφωνικών σημάτων με έως και 46 συσκευές
- ανίχνευση σαμποτάζ
- επιλογές τροφοδοσίας 230 VAC
- ενσωματωμένη μπαταρία παροχής ισχύος έκτακτης ανάγκης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	ως και 500 μ. σε ανοικτό χώρο m
Μπαταρία Λιθίου	3,7 V / 1,8 Ah
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	55 mA
Βάρος	248 g
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	868,0 ÷ 868,6 MHz
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	7 mA
Διαστάσεις κουτιού	126 x 158 x 32 mm
Διαστάσεις πλακέτας	87 x 104 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C