

INT-E

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ

Η μονάδα προορίζεται για συνεργασία με του πίνακες ελέγχου συναγερμού των οικογενειών προϊόντων: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** και **PERFECTA-T**. Η συσκευή αντικαθιστά τη μονάδα CA-64 E/CA-64 EPS. Η **INT-E** παρέχει επέκταση του συστήματος με 8 ενσύρματες ζώνες, επιτρέπει ακόμη άμεση σύνδεση των αισθητήρων ρολλών και ανίχνευσης κραδασμών. Η πρόσθετη είσοδος παραβίασης (tamper) επιτρέπει την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος του περιβλήματος όπου βρίσκεται η μονάδα.

- επέκταση συστήματος με 8 ζώνες
- υποστήριξη για NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC και 3EOL (για τους πίνακες συναγερμού INTEGRA Plus)
- προγραμματισμός της τιμής παραμετρικής αντίστασης (για τους πίνακες συναγερμού INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus)
- υποστήριξη για αισθητήρες κραδασμών και ρολλών
- Δυνατότητα σύνδεσης μέσω **RS-485** (ενημέρωση του λογισμικού μέσω του διαύλου)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--|-----------------|
| Τάση τροφοδοσίας | 12V DC |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10 °C...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 35 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 80 mA |
| Βάρος | 47 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Διαστάσεις | 80 x 57 mm |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Ικανότητα φόρτωσης εξόδου +12V | 2,5 A / 12 V DC |
| Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (χωρίς τροφοδότη) | Βαθμίδα 3 |
| Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (με το τροφοδότη APS-412) | Βαθμίδα 2 |

