

# INT-E

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ

Η μονάδα προορίζεται για συνεργασία με του πίνακες ελέγχου συναγερμού των οικογενειών προϊόντων: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** και **PERFECTA-T**. Η συσκευή αντικαθιστά τη μονάδα CA-64 E/CA-64 EPS. Η **INT-E** παρέχει επέκταση του συστήματος με 8 ενσύρματες ζώνες, επιτρέπει ακόμη άμεση σύνδεση των αισθητήρων ρολλών και ανίχνευσης κραδασμών. Η πρόσθετη είσοδος παραβίασης (tamper) επιτρέπει την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος του περιβλήματος όπου βρίσκεται η μονάδα.

- επέκταση συστήματος με 8 ζώνες
- υποστήριξη για NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC και 3EOL (για τους πίνακες συναγερμού INTEGRA Plus)
- προγραμματισμός της τιμής παραμετρικής αντίστασης (για τους πίνακες συναγερμού INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus)
- υποστήριξη για αισθητήρες κραδασμών και ρολλών
- Δυνατότητα σύνδεσης μέσω **RS-485** (ενημέρωση του λογισμικού μέσω του διαύλου)



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	35 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	80 mA
Βάρος	47 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Διαστάσεις	80 x 57 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Ικανότητα φόρτωσης εξόδου +12V	2,5 A / 12 V DC
Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (χωρίς τροφοδότη)	Βαθμίδα 3
Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (με το τροφοδότη APS-412)	Βαθμίδα 2