

# PRF-LCD

## LCD KEZELŐ PERFECTA VEZÉRLŐPANELEKHEZ

A PRF-LCD kezelő a **PERFECTA** és **PERFECTA-T** vezérlőpanelek mindennapos működtetésére szolgál. Az eszköz teljesíti az EN 50131 Grade 2 követelményeit. Nagy gombok, LCD kezelők és a rendszer állapotát jelző LED-ek az összes felhasználó számára egyszerűvé és könnyen érthetővé teszik a rendszer kezelését. A számozott gombokon túl a kezelő, további a kiválasztott élesítési módok (nappali, éjszakai, teljes) és három gyorsriasztás: pánik, tűz és kiegészítő – gyors aktiválására szolgáló gombbal is rendelkezik. A PRF-LCD esztétikus és kellemes megjelenése tökéletesen illeszkedik a védett létesítmény belsőjéhez.

- Kompatibilis a **PERFECTA** és **PERFECTA-T** vezérlőpanelekkel
- Nagyméretű és érthető LCD kijelző
- Rendszer és partíciók állapotát jelző LED-ek
- Kiválasztott élesítési mód gyors aktiválására szolgáló gombok
- PÁNIK, TŰZ, KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása a kezelőről
- Billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- Kiválasztott rendszeresemények jelzése hanggal
- Vezérlőpanellel történő kommunikáció elvesztésének jelzése



## MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	139 x 124 x 22 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	30 mA
Maximális áramfelvétel	50 mA
Tömeg	246 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II

