


INT-O

KIMENETBŐVÍTŐ MODUL

A kimeneti bővítőmodul **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** és **PERFECTA-T** családhoz tartozó riasztóközpontokkal, valamint **ACCO NET** beléptetésvezérlő központtal összeköttetésben alkalmazható. Az eszköz CA-64 O-OC, CA-64 O-R, valamint CA-64 O-ROC modulokat váltja. Az **INT-O** a rendszer 8 vezetékes kimenettel történő bővítését teszi lehetővé. Kiegészítő szabotázsbemenete biztosítja a modulház illetéktelen kinyitásának érzékelését.

- rendszer 8 kimenettel történő bővítése:
 - 8 OC típusú kisáramú kimenet
 - max. 8 relékimenet
 - mindegyik OC típusú kimenet párhuzamosan működik az adott relékimenettel
 - relékimenetek működésének letiltásával csökkenthető áramfogyasztás
- **RS-485** buszcsatlakoztatás lehetősége (buszon keresztüli firmware frissítés)



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség ($\pm 15\%$)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	30 mA
Maximális áramfelvétel	160 mA
Tömeg	90 g
Maximális nedvesség	93 \pm 3%
Áramfogyasztás aktív relén át	16 mA
Méreték	140 x 68 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
az EN 50131 szerinti biztonsági fok (tápegység nélkül)	Grade 3
az EN 50131 szerinti biztonsági fok (APS-412 tápegységgel)	Grade 2
OC típusú kimenetek	50 mA / 12 V DC
Relékimenet (ellenállás terhelés)	2 A / 24 V DC