

# OPAL GY

## RILEVATORE DI MOVIMENTO DA ESTERNO DOPPIA TECNOLOGIA PIR+MW

OPAL è un rilevatore di movimento da esterno doppia tecnologia, adatto per l'installazione sia da esterno così come all'interno di edifici dove prevalgono condizioni ambientali difficili o speciali (in corridoi, sottotetti, pergole, etc.). Il rilevatore OPAL incorpora tecnologie PIR e MW, così come la funzione anti-mascheramento basata sulle microonde. La doppia tecnologia combinata con un algoritmo di rilevazione che si auto adatta a seconda delle condizioni ambientali, garantisce un'elevata immunità ai falsi allarmi e, di conseguenza, un funzionamento stabile in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia, neve, sole e forti raffiche di vento. Offre un corretto funzionamento in un ampio intervallo di temperatura compreso tra  $-40^{\circ}\text{C}$  e  $+55^{\circ}\text{C}$ . La variazione di temperatura è compensata automaticamente.

Il rilevatore OPAL ha un angolo di rilevamento di 100 gradi e una portata superiore ai 15 metri. Inoltre, con la funzione anti-strisciamento, la zona sottostante al sensore è protetta dal tentativo di elusione di qualsiasi intruso. Il software del rilevatore è stato inoltre progettato in modo da evitare falsi allarmi causati dal movimento di piccoli animali domestici.

Anche l'involucro del dispositivo è unico, in quanto è realizzato con due componenti con tecnologia di stampaggio ad iniezione. Il risultato è un grado di protezione IP54, a prova di schizzi, che protegge l'elettronica di OPAL contro fenomeni atmosferici dannosi. La custodia del rilevatore è caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica e da resistenza alle radiazioni UV. Per una protezione aggiuntiva del dispositivo contro le precipitazioni atmosferiche e lo sporco, è possibile installare il coperchio protettivo **HOOD C** (bianco) o **HOOD C GY** (grigio) sul contenitore del rilevatore.

Il rilevatore OPAL è progettato per l'installazione diretta a parete. Se il rilevatore deve essere rivolto verticalmente o inclinato orizzontalmente, è possibile utilizzare il supporto angolare o con giunto a sfera dal set **BRACKET C** (bianco), dal set **BRACKET C GY** (grigio), e anche dal set **BRACKET E**.

Per distanziare il rilevatore dalla parete, anche per una distanza maggiore di dieci centimetri, è necessario usare il set modulare **BRACKET E**.

Il rilevatore OPAL è disponibile in due versioni di colore: bianco (**OPAL**) e grigio (**OPAL GY**).

- due tecnologie di rilevazione: PIR e microonde
- funzione anti-mascheramento basata su tecnologia a microonda
- configurazione della sensibilità di rivelazione utilizzando i pulsanti sulla scheda elettronica
- custodia in policarbonato con grado di protezione IP54
- protezione anti-manomissione contro l'apertura e il distacco dalla parete
- compensazione digitale della temperatura per il corretto funzionamento del rilevatore in un range di temperatura compreso tra  $-40^{\circ}\text{C}$  e  $+55^{\circ}\text{C}$
- utilizzati in condizioni climatiche avverse (pioggia, neve, nebbia, vento forte)
- elevata immunità ai falsi allarmi grazie all'algoritmo auto adattativo
- funzione anti-strisciamento che evita l'elusione del sensore dal basso
- opzione immunità al movimento di piccoli animali domestici (fino a 20 kg)
- basso consumo di energia
- installazione diretta a parete o con l'utilizzo dei supporti dedicati:
  - set **BRACKET C**:
    - supporto angolare: inclinazione fissa a  $45^{\circ}$
    - supporto con nodo a sfera: regolabile verticalmente di  $60^{\circ}$  o orizzontalmente di  $90^{\circ}$
  - set **BRACKET E**:



- **BRACKET E-1** (GY) - corpo per l'installazione degli inserti BRACKET E-2B
- **BRACKET E-2B** (GY) - inserto per il montaggio dei rilevatori di movimento da esterno delle serie OPAL
- **BRACKET E-3** (GY) - distanziatore da 30 mm che consente di separare il rilevatore dalla parete o dal soffitto
- **BRACKET E-4** (GY) - base di montaggio da 20 mm
- **BRACKET E-5** (GY) - supporto con nodo a sfera: regolabile verticalmente di 60° e orizzontalmente di 90° - per i rilevatori di movimento da esterno serie OPAL
- **BRACKET E-6** - tamper con interruttore NO/NC e cavo di lunghezza 50 cm

## SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Velocità di movimento rilevabile	0,3...3 m/s
Temperatura di lavoro	-40...+55 °C
Altezza di installazione consigliata	2,4 m
Assorbimento di corrente in stato di pronto	12 mA
Assorbimento di corrente massimo	20 mA
Umidità massima	93 $\pm$ 3%
Dimensioni	65 x 138 x 58 mm
Classe ambientale EN50130-5	IIIa
Tempo di segnalazione allarme	2 s
Conforme ai requisiti della norma	EN50131-1, EN 50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
Frequenza microonda	24 GHz
Livello di sicurezza secondo EN50131-2-4	Grado 2
Tempo di inizializzazione	40 s
Grado di protezione IP	IP54
Peso del rilevatore (senza snodo)	174 g
Uscite di allarme (relè NC, carico resistivo)	40 mA / 24 V DC
Uscita tamper (NC)	100 mA / 30 V DC
Uscite anti-mascheramento (relè NC, carico resistivo)	40 mA / 24 V DC
Resistenza di contatto del relè (uscita di allarme)	34 $\Omega$
Resistenza di contatto del relè (uscita antimascheramento)	34 $\Omega$