GPRS-T4

MODULO PER MONITORAGGIO GPRS / SMS

Il modulo **GPRS–T4** è un unità versatile progettata per il monitoraggio via GPRS e SMS di una qualsiasi centrale di allarme . Una funzionalità aggiuntiva del **GPRS–T4** è il controllo remoto delle uscite del modulo, che consentono ad esempio l'attivazione o la disattivazione del sistema di allarme tramite SMS.

- 8 ingressi per invio report o messaggi
- ingresso dedicato per supervisione alimentazione AC
- 4 uscite con controllo remoto
- commutazione automatica in SMS in caso di assenza del GPRS
- notifica eventi tramite SMS/CLIP
- invio trasmissione di test tramite CLIP
- segnalazione guasto comunicazione

SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Numero di uscite OC	4
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Numero di ingressi (zone)	8
Dimensioni della scheda elettronica	80 x 57 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	45 mA
Assorbimento di corrente massimo	190 mA
Peso	184 g
Corrente di uscita minima richiesta per l'alimentatore	2 A
Tensione ammessa per l'ingresso AC	fino a 25 V
Capacità di carico dell'uscita indicatore guasto	50 mA

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.