

SLIM-PIR-LUNA BUS

BUS PIR-BEWEGINGSDETECTOR MET VERLICHTINGSFUNCTIE.

SLIM-PIR-LUNA is een **bewegingsdetector voor binnengebruik** uit de **SLIM LINE-serie**. De detector detecteert beweging binnen het beveiligde gebied met behulp van **passieve infraroodtechnologie (PIR)**. Daarnaast is de detector uitgerust met een reeks leds die een verlichtingsfunctie bieden. De detector kan worden aangesloten op de **RS-communicatiebus** van een SATEL-alarmsysteem dat busapparaten ondersteunt.

Kenmerken:

- Voldoet aan de eisen van **EN 50131 Grade 2**
- Bewegingsdetectie met behulp van een **passieve infraroodsensor (PIR)**
- Maximale detectieoppervlakte: **20 m x 24 m, 90°**
- Instelbare detectiegevoeligheid
- Digitaal bewegingsdetectie-algoritme
- Digitale temperatuurcompensatie
- Mogelijkheid om de kruipzonebewaking in of uit te schakelen
- Groothoeklens, speciaal ontworpen voor detectoren uit de **SLIM LINE-serie**
- Vervangbare lens door een gordijnlens (**CT-CL**) of een langeafstandslens (**LR-CL**)
- RS-communicatiebus
- Configuratie van instellingen via de RS-bus
- Firmware-update via de RS-bus
- Ingebouwde temperatuursensor (meetbereik: -10°C tot +55°C)
- Verlichtingsfunctie met ingebouwde leds (**LUNA**)
- Op afstand bedienbare verlichting
- Led-indicatie
- Bewaking van het bewegingsdetectiecircuit
- Voeding: 12 V DC (±15%)
- Bewaking van de voedingsspanning
- Sabotagebeveiliging tegen het openen van de behuizing en het verwijderen van de detector van het montageoppervlak
- Inclusief verstelbare montagebeugel (**BRACKET D**)

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Gedetecteerde doel snelheid	0.3...3 m/s
Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Aanbevolen installatiehoogte	2,4 m
Stand-by verbruik	10 mA
Maximaal verbruik	87 mA
Gewicht	141 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	62 x 137 x 42 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Alarm signaleringstijd	2 s
Nageleefde normen	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Opwarm periode	30 s
Veiligheidsklasse conform de EN50131-2-2	Grade 2
Toegestane installatiehoogte	tot 4 m
Maximaal detectiegebied (montagehoogte 2,4 m)	20 m x 24 m, 90°