

INT-KLFR-W

INTEGRA ALARMSYSTEEM BEDIENDEEL

Het **INT-KLFR** bediendeel is ontworpen voor gebruikers die kiezen voor een traditioneel gebruikersinterface voor een alarmsysteem, echter tegelijkertijd oplossingen verwachten voor een aantrekkelijk uiterlijk. Tevens maakt de ingebouwde proximity kaartlezer het mogelijk het systeem te bedienen zonder dat het nodig is om codes te onthouden.

- verlicht toetsenbord en display
- systeemstatus leds
- toetsenbord functie voor PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmen
- akoestische indicatie bij systeem gebeurtenissen
- 2 programmeerbare zones (met 3EOL configuratie ondersteuning)
- RS-232 aansluiting om samen te kunnen werken met het **GUARDX** programma
- ingebouwde proximity kaartlezer voor systeem bediening
- beschikbaar in zwart (**INT-KLFR-B**) en wit (**INT-KLFR-W**)



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Voeding ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Afmetingen behuizing | 145 x 143 x 25 mm |
| Bedrijfstemperatuur | 93 \pm 3% |
| Stand-by verbruik | 60 mA |
| Maximaal verbruik | 110 mA |
| Gewicht | 346 g |
| Maximale luchtvochtigheid | 93 \pm 3% |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.