

SPW-100

BINNENSIRENE

De SPW-100 is een sirene met akoestische signalering, ontworpen voor installatie binnenshuis en voorzien van piëzo-elektrische transducer. Er zijn drie soorten gemoduleerde tonen met een intensiteit van 120 dB om uit te kiezen. Het luide signaal zorgt voor een goede hoorbaarheid over grote afstanden, b.v. in magazijnen, productiehallen, parkeergarages, enz. Met zijn ronde behuizing kan SPW-100 aan de muur of aan het plafond worden gemonteerd. Het apparaat is voorzien van sabotagebeveiliging tegen het openen van de behuizing of het verwijderen van de muur / het plafond.

- akoestische signalering: piëzo-elektrische transducer
- sabotagebeveiliging tegen openen van de behuizing



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Voeding (± 15%) | 12 V DC |
| Afmetingen behuizing | 130 x 130 x 40 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -10...+55 °C |
| Maximaal verbruik | 320 mA |
| Gewicht | 170 g |
| Geluidssterkte | 120 dB |
| Maximale luchtvochtigheid | 93 ±3% |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |

