

# B-2FLF

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА ПЛОСКИЙ (БЕЛЫЙ)

Магнитоконтактные датчики обеспечивают обнаружение открытия двери, окна и т. п. Магнитоконтактный извещатель **B-2FLF** с фланцем предназначен для врезного монтажа. Благодаря методу монтажа по завершении установки он незаметен снаружи. Извещатель выпускается в белом и коричневом цветовом варианте.

- для врезного монтажа
- средней величины корпус с круглым фланцем
- диаметр корпуса 15 мм



### ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	8 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	13 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	18 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	6,3 x 18 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	6,3 x 18
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	200
Максимальный коммутируемый ток	500
Длина проводов	450