

INT-KLCDS-BL

ЖКИ-КЛАВИАТУРА

ЖКИ-клавиатуры предназначены для ежедневной эксплуатации системы **INTEGRA**. Благодаря дисплею, на котором отображаются текстовые сообщения, использование даже расширенных функций ПКП будет для пользователя простым и удобным.

Клавиатура INT-KLCDS доступна также в версии с подсветкой **зеленого цвета (INT-KLCDS-GR)**.

- подсветка клавиш и дисплея **голубого цвета**
- светодиодные индикаторы, отображающие состояние системы
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: **НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ**
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- 2 зоны
- сигнализация потери связи с ПКП
- порт RS-232 для работы с программой **GUARDX**



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Класс среды | II |
| Напряжение питания (±15%) | 12 В DC |
| Габаритные размеры корпуса | 114 x 94 x 23,5 мм |
| Диапазон рабочих температур | -30...+55 °C |
| Потребление тока в режиме готовности | 33 мА |
| Максимальное потребление тока | 151 мА |

