

SD-6000 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ С ДИНАМИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Оповещатель **SD-6000** – это светозвуковая сирена, оснащенная акустическим динамическим преобразователем. Защита элементов оповещателя от неблагоприятного влияния окружающей среды обеспечивает его совместимость с требованиями европейского стандарта EN50131 для Grade 2. Дополнительно новые конструкторские решения – возможность выбора направление открытия корпуса или встроенный уровень – облегчают монтаж устройства.

- полная совместимость с требованиями европейского стандарта EN50131 Grade 2
- акустическая сигнализация: динамический преобразователь
- оптическая сигнализация: светодиоды
- внутренний металлический кожух
- тамперная защита от:
 - покрытия оповещателя монтажной пеной (опционально: **SX6-TO**)
 - отрыва от монтажной поверхности
 - вскрытия корпуса
- опционально аккумулятор 12 В – 2,3 Ач
- встроенный уровень, облегчающий эстетическую установку



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|---|-------------------|
| Напряжение питания ($\pm 15\%$) | 12 В DC |
| Диапазон рабочих температур | -25°C ...+70°C |
| Потребление тока в режиме готовности | 20 мА |
| Вес | 1530 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93 \pm 3% |
| Габаритные размеры | 230 x 230 x 65 мм |
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | IV |
| Громкость звука (на расстоянии 1 м) | до 120 dB |
| Максимальное потребление тока (сигнализация) | 300 мА |
| Максимальное потребление тока (сигнализация + заряд аккумулятора) | 900 мА |