

MFD-300

БЕСПРОВОДНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЗАТОПЛЕНИЯ

Извещатель **MFD-300** предназначен для обнаружения протечки воды в помещениях с водяными установками, например на кухне или в ванной. Внешний сенсор значительно упрощает монтаж извещателя даже в труднодоступных местах.

- совместимость с: модулем **MICRA**, приборами **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL** и **PERFECTA-T 32-WRL**, а также контроллерами беспроводной системы **VERSA-MCU** и **MTX-300**
- поддержка ретранслятора радиосигнала **MRU-300**
- внешний сенсор
- тамперный контакт
- питание: батарея CR123A



ТЕХДААННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	около 3 лет
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	80 мкА
Максимальное потребление тока	27 мА
Вес	90 г
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Батарея	CR123A 3В
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Длина провода внешнего сенсора	3 м