

SPP-400

АДРЕСНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

Оповещатель для установки в помещениях **SPP-400** сообщает о тревоге с помощью звукового сигнала. Он предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- звуковая сигнализация:
 - пьезоэлектрический преобразователь
- сигнализация, которой управляет ППКП:
 - разные типы звуковой сигнализации для разных тревожных ситуаций
 - выбор из 32 типов звуковой сигнализации
- двухсторонний изолятор КЗ
- выпускается в красном (**SPP-400**) и белом цвете (**SPP-400-W**)



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Диапазон рабочих температур | -10°C...+55°C |
| Вес | 224 г |
| Максимальная влажность воздуха | 95% |
| Габаритные размеры | 108 x 108 x 87 мм |
| Потребление тока в дежурном режиме | 250 мкА |
| Потребление тока в режиме тревоги | 4 мА |
| Класс защиты | IP21C |
| Напряжение питания | 18...26 |
| Тип рабочей среды | A |

