

# INT-RX-S

## EXPANDÉR OBSLUHY OVLÁDAČOV 433 MHZ

Prijímač ovládačov 433MHz umožňuje využívať bezdrôtové ovládače na ovládanie zabezpečovacieho systému. Vďaka nemu môže byť obsluha zabezpečovacieho systému jednoduchá ako obsluha automobilového alarmu.

- možnosť využívania ovládačov 433 MHz na obsluhu ústrední **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32, PERFECTA-T 32, PERFECTA 64 M** a systému **ACCO NET**
- úplná identifikácia užívateľa a ovládača v systéme
- možnosť ľubovoľného pridelovania funkcií tlačidlám ovládača
- spolupráca s ovládačmi **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350, MPB-300**
- malý kryt umožňujúci montáž na ľubovoľné miesto.



### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Počet obsluhovaných ovládačov	248
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmer krytu	24 x 110 x 27 mm
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	24 mA
Maximálny odber prúdu	29 mA
Hmotnosť	30 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Obsluhované ovládače	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Pracovná frekvencia ovládačov	433,05 ÷ 434,79 MHz